



## 5400 HOLLYWOOD 及び 6500 SUNSET

### 椅子の特徴：

ゆったりとしたサイズで、VIP ラウンジやホームシアター及び映画館での使用を目的に、フィゲラス社が新しくデザインしたプレミアム仕様の座り心地の良い独自仕様の椅子です。

このモデルは優美な輪郭を持つ最新式のデザインで出来ており、異なる用途の為の機能性と適応性を提供します。

この椅子には自動式機械装置が装備されていて、ユーザーが背もたれとフットレストの位置を自動的にコントロールすることが出来ます。両方の動作とも椅子の側面部にあるタッチスクリーンでコントロールすることが出来ます。コントロール部へは簡単にアクセスすることが出来、その動作は大変簡単です。

座面と背もたれの両方とも金属構造部を完全に覆っている成形加工のポリウレタンフォームで出来ています。これは湾曲したパイプ型フレームと帯状のフラット型スプリングで構成されていて、長期間の使用に対しても大変良好な座り心地を提供します。座ブロックと背ブロックは簡単に交換が可能なジッパー式のカバーで張られています。

このモデルは自動戻り装置式です：椅子が空席の状態の時には、背もたれとフットレストは自動的に元の位置に戻ります。このことによって、椅子が常にスッキリとした外観を維持していることを保証しています。そして、列の中に椅子が整然と配列された時に、前後の列の部分に十分なスペースが出来るので、ユーザーが前後の椅子の間を自由に通ることが出来ます。

背もたれはユーザーによって、最初の位置からリクライニングすることが出来ます。これは電気式機械装置によって可能で、適切な視野角度を保つ一方、スムーズで、静かに作動させることが出来ます。

同一の機械装置が椅子の前方のエプロン部にも使用されているので、ユーザーによりコントロールされたフットレストとしての機能があります。

オプションとして、同じ部屋に於いて椅子が異なる用途を容易にするために、いくつかのアクセサリーを取り付けることが出来ます。それらのアクセサリーは座面が折りたたまれた時に、アームレストと完全に一体化することが出来る十分なスペースのあるライティングテーブルからアームレストの一方に対してトレー取り付け可能なカップホルダー、個々の回転式テーブル、又は隣の椅子との間のテーブル等を取り付けることが出来ます。椅子の多様性によって、会議やフィルムセッションを同じ部屋で行うことが出来ることを意味しています。

椅子の台座には床が平らでない部分を補正する水準器が付いていて、床に固定すること無しに安定性を保持します。

\* トップクラスの VIP ラウンジ、映画館、フェリー、クルーザー、ホームシアター等での使用の為の特別なデザイン

\* 椅子は人工皮革張り (PVC) 又は本革張りが可能

\* 防火用の特別なカーテンがウレタンフォームと革張りの間に挿入

\* 背もたれを元の位置から 18 度まで自動でスムーズに、静かに動作可能

\* 椅子の前方のエプロン部をフットレストとして使用可能

\* 椅子が空席になった時に、背もたれとフットレストが自動的に元の位置に戻る

\* 5400 HOLLYWOOD は横幅がより広い、ゆったりとした座り心地とヘッドレスト付きモデル

技術仕様：

- \* 電源：交流 100/240V 50/60Hz 1.5Amp
- \* 2 個の駆動部：29VDC 2Amp
- \* 静電容量タッチスクリーンコントローラー
- \* 静電容量検出器
- \* 中心溶接のパイプとスチールプレート構造
- \* 座面と背もたれ：成形加工のポリウレタンフォーム 30/40 Kg/m<sup>3</sup>
- \* 回転式テーブル：注入アルミ L-2560-60
- \* 構造：連続針金給送による成形加工のパイプとスチールプレート、アーク
- \* ポリウレタンフォーム：座面の密度：60～65Kg/m<sup>3</sup> 背もたれの密度：50～55Kg/m<sup>3</sup>
- \* 塗装：静電ポリエステルパウダー 塗りの厚み：70～80 ミクロン  
グリッド粘着度：100%
- \* 生地(防火基準)：スペイン：UNE-EN 1021 Parts 1&2 フランス：NF D 60-013 イタリア：UNI 9175 Class 1.1M ドイツ：DIN 66084
- \* 仕上げ製品：UNE-EN 12727 Level 4(重度での使用) BS 5852. 条項 12 点火ソース 0, 1 及び 5 USA：CAL T.B. 133(認定生地)



5400 HOLLYWOOD



6500 SUNSET